

Kant-en-klare zelfklevende 2 mm dikke geperforeerde synthetische vezel toplaag zonder installatierooster voor de constructie van een paneelvloerverwarmingssysteem type A als samengestelde constructie. De kunstvezel toplaag wordt gebruikt om herotec klittenbandbuizen met een dikte van 10 tot 16 mm. De laagste inbouw hoogte is 15 mm.

De kleefstof op de achterzijde maakt fixatie op vlakke oppervlakken mogelijk zonder verdere hulpmiddelen. Dit kan worden gedaan op bijna elke ondergrond, zoals bestaande dekvloeren, keramische vloerbedekkingen, houten vloeren of vlakke en gladde betonnen oppervlakken. De ondergronden moeten voldoen aan DIN 18202 en voorgestreeken worden volgens de eisen van bouwchemicaliën. Composietconstructies vereisen een professionele verwerking! Naast de montagehandleiding van Jupiter moeten de gegevens van de fabrikant voor de gekozen lastverdeellaag uitdrukkelijk in acht worden genomen.

Materiaal	Synthetische vezel
Kleur	grijs
Paneel dimensies	1000 x 500 x 2 mm
verlijming	zelfklevend met verwijderbare folie
Overlap van de folie / wijze van leggen	end to end
Constructie type	composietbouwtype
Verpakking	40st per doos / 20 m ²

